

BVN4032

32CH H.264 960P 高清硬碟錄像機

產品概述

BVN4032 是標準32路高清網絡硬碟錄像機 (Network Video Recorder, 簡稱NVR), 採用先進的圖像處理技術、網絡傳輸技術和及儲存技術, 雲監控, 一鍵遠程, 即插即用, 高清晰畫質顯示, 顛覆傳統監控系統的顯示效果。可以同時觀看、瀏覽、回放、管理、存儲多個網絡攝像機。本產品可廣泛用於銀行、學校、政府機構、車站、商鋪、加油站、社區、工廠等各種監控場所。

ONVIF協議

ONVIF (Open Network Video Interface Forum, 開放型網絡視頻接口論壇), 是國際開放型網絡視頻設備之間的信息交換定義通用協議, 即使是不同廠商生產的網絡視頻產品 (包括攝錄前端、錄像設備等), 只要產品有帶ONVIF協議都可以搭配使用, 全球通用, 靈活性高。

雲服務

通過雲服務, 輕鬆實現各種網絡穿透, 一步即可實現遠程監控, 從而拋棄了各種繁雜的網絡設置, 簡單易行, 十分方便。

DDNS (Dynamic DNS)

擴展了 DNS 將用戶端 IP 與其域名進行靜態映射的功能, 它可以將同一域名實時地解析為不同的動態 IP, 而不需要額外的人工干預。這在用戶端 IP 地址不斷發生變化的情況下, 尤其是在無線網路和 DHCP 環境中, 都有著極其重要的意義。

主要特點

- ▶ 通過雲服務, 輕鬆實現各種網絡穿透, 一步即可實現遠程監控, 從而拋棄了各種繁雜的網絡設置, 簡單易行, 十分方便。
- ▶ 擁有主輔兩種碼流, 主碼流本地存儲, 確保圖像高質量; 輔碼流網絡實時傳輸, 輕鬆解決帶寬瓶頸問題。
- ▶ 支持各類手機監控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- ▶ 支持多種網絡瀏覽器 (IE、Chrome、Firefox、Safari) 。
- ▶ 支持TV、VGA和HDMI同時輸出, VGA、HDMI全高清1080P顯示輸出, 徹底顛覆傳統監控的顯示效果。
- ▶ 強大的網絡服務 (支持DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 權限、IP搜索、報警中心等), 完善的配套 (WEB、客戶端、SDK), 輕鬆實現互聯互通。
- ▶ 自帶域名服務功能 (ARSP), 遠程監控一鍵啟用, 讓監控變得輕鬆愉快。同時提供3322(希網)、dyndns、oray(花生殼)、myq-see等域名服務。
- ▶ 標配ONVIF協議, 可以與支持ONVIF協議的前端IPC連接, 也可以與支持ONVIF的客戶端連接。



960P	H.264	DDNS	Cloud Service	Mobile / Remote	Multi-language	VGA/HDMI	Dual Streaming
Video Standard	Video Compression	Network Service	Network Setup	Surveillance	Language	Video Output	Transmission

產品規格

型號		BVN4032
系統	主處理器	工業級嵌入式微控制器
	操作系統	嵌入式Linux操作系統
	系統資源	同時多路實時錄像、單路實時回放、多路多人網絡操作、USB備份
界面	操作界面	16位真彩色圖形化菜單操作界面，支持鼠標操作
	畫面顯示	1/4/8/16/24/32畫面
視頻	視頻標準	PAL (625線, 50場/秒) /NTSC (525線, 60場/秒)
	圖像編碼	H.264(High Profile);
	監視質量	VGA: 高清; HDMI: 高清
	回放質量	5M/3M/1080P/720P
	視頻接入	8*5M/16*3M/ 24*1080P/32*960P接入存儲
	移動偵測	支持
音頻	標準	G.711A
	對講	支持
錄像和回放	錄像方式	手動>報警>動態檢測>定時
	本地回放	2路5M/4路3M/4路1080P/8路960P實時
	錄像查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
存儲和備份	每路佔用硬盤空間	視頻: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~20G/天*通道, 960H 12~30G/天*通道, 720P 20~50 G/天*通道, 1080P 40~100G/天*通道; 音頻: 691.2M/天*通道
	錄像保存	本機硬盤、網絡
	備份方式	網絡備份、USB移動硬盤、USB刻錄
接口	視頻輸入	RJ45
	視頻輸出	1路VGA, 1路HDMI
	音頻輸入	1路RCA
	音頻輸出	1路RCA
	報警輸入	16路
	報警輸出	4路
	網絡接口	RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口
	雲台控制	1個RS485、1個RS232; 支持多種雲台協議
	USB接口	2個USB接口
	硬盤接口	4個SATA接口 (每個最大支持4T), 1個ESATA接口
其它	無線接口	3G、WIFI(通過USB擴展)
	ONVIF 協議	支持
	電源	12V/6A
	尺寸	440mm(長)* 345mm(寬)* 60mm(高)

應用領域



銀行



工廠



學校



車站



商鋪



加油站



社區