

BVN8032

32CH H.264 960P 高清硬碟錄像機

產品概述

BVN8032 是標準32路高清網絡硬碟錄像機 (Network Video Recorder, 簡稱NVR)，採用先進的圖像處理技術、網絡傳輸技術和及儲存技術，雲監控，一鍵遠程，即插即用，高清晰畫質顯示，顛覆傳統監控系統的顯示效果。可以同時觀看、瀏覽、回放、管理、存儲多個網絡攝像機。本產品可廣泛用於銀行、學校、政府機構、車站、商鋪、加油站、社區、工廠等各種監控場所。

ONVIF協議

ONVIF (Open Network Video Interface Forum, 開放型網絡視頻接口論壇)，是國際開放型網絡視頻設備之間的信息交換定義通用協議，即使是不同廠商生產的網絡視頻產品（包括攝錄前端、錄像設備等），只要產品有帶ONVIF協議都可以搭配使用，全球通用，靈活性高。

雲服務


通過雲服務，輕鬆實現各種網絡穿透，一步即可實現遠程監控，從而拋棄了各種繁雜的網絡設置，簡單易行，十分方便。

DDNS (Dynamic DNS)

擴展了 DNS 將用戶端 IP 與其域名進行靜態映射的功能，它可以將同一域名實時地解析為不同的動態 IP，而不需要額外的人工干預。這在用戶端 IP 地址不斷發生變化的情況下，尤其是在無線網路和 DHCP 環境中，都有著極其重要的意義。

主要特點

- ▶ 通過雲服務，輕鬆實現各種網絡穿透，一步即可實現遠程監控，從而拋棄了各種繁雜的網絡設置，簡單易行，十分方便。
- ▶ 擁有主輔兩種碼流，主碼流本地存儲，確保圖像高質量；輔碼流網絡實時傳輸，輕鬆解決帶寬瓶頸問題
- ▶ 支持各類手機監控 (iPhone,Windows Mobile,BlackBerry,Symbian, Android)
- ▶ 支持多種網絡瀏覽器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- ▶ 支持TV、VGA和HDMI同時輸出，VGA、HDMI全高清1080P顯示輸出，徹底顛覆傳統監控的顯示效果
- ▶ 強大的網絡服務（支持DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 權限、IP搜索、報警中心等），完善的配套（WEB、客戶端、SDK），輕鬆實現互聯互通
- ▶ 自帶域名服務功能(ARSP)，遠程監控一鍵啟用，讓監控變得輕鬆愉快。同時提供3322(希網)、dyndns、oray(花生殼)、myq-see等域名服務
- ▶ 標配ONVIF協議，可以與支持ONVIF協議的前端IPC連接，也可以與支持ONVIF的客戶端連接。



產品規格

型 號		BVN8032
系統	主處理器	工業級嵌入式微控制器
	操作系統	嵌入式LINUX操作系統
	系統資源	同時多路實時錄像、單路實時回放、多路多人網絡操作、USB備份
界面	操作界面	16位真彩色圖形化菜單操作界面，支持鼠標操作
	畫面顯示	1/4/8/16/24/32畫面
視頻	視頻標準	PAL (625線, 50場/秒) ; NTSC (525線, 60場/秒)
	圖像編碼	H.264(High Profile);
	監視質量	VGA: 高清; HDMI: 高清
	回放質量	5M/3M/1080P/720P
	視頻接入	8*5M/16*3M/ 24*1080P/32*960P接入存儲
音頻	移動偵測	支持
	標準	G.711A
	對講	支持
錄像和回放	錄像方式	手動>報警>動態檢測>定時
	本地回放	2路5M/4路3M/4路1080P/8路960P實時
	錄像查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
存儲和備份	每路佔用硬盤空間	視頻: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道, 960H 12~20G/天*通道, 720P 24~30 G/天*通道, 1080P 40G~/天*通道; 音頻: 691.2M/天*通道
	錄像保存	本機硬盤、網絡
	備份方式	網絡備份、USB移動硬盤、USB刻錄
接口	視頻輸入	RJ45
	視頻輸出	1路VGA, 1路HDMI
	環通輸出	不支持
	音頻輸入	1路RCA
	音頻輸出	1路RCA
	報警輸入	16路
	報警輸出	4路
	網絡接口	RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口
	雲台控制	1個RS485、1個RS232; 支持多種雲台協議
	USB接口	2個USB接口
	硬盤接口	8個SATA接口 (每個最大支持4T), 1個ESATA接口
	無線接口	3G、WIFI(通過USB擴展)
其它	ONVIF 協議	支持
	電源	DVR專用ATX電源
	尺寸	442mm(長)* 430mm(寬)* 91mm(高)

應用領域



銀行

工廠

學校

車站

商舖

加油站

社區