

BVN1008

8CH H.264 1080P 高清網絡硬碟錄像機

產品概述

BVN1008 是標準8路高清網絡硬碟錄像機 (Network Video Recorder, 簡稱NVR), 採用先進的圖像處理技術、網絡傳輸技術和及儲存技術, 雲監控, 一鍵遠程, 即插即用, 高清晰畫質顯示, 顛覆傳統監控系統的顯示效果。可以同時觀看、瀏覽、回放、管理、存儲多個網絡攝像機。本產品可廣泛用於銀行、學校、政府機構、車站、商鋪、加油站、社區、工廠等各種監控場所。

ONVIF協議

ONVIF (Open Network Video Interface Forum, 開放型網絡視頻接口論壇), 是國際開放型網絡視頻設備之間的信息交換定義通用協議, 即使是不同廠商生產的網絡視頻產品 (包括攝錄前端、錄像設備等), 只要產品有帶ONVIF協議都可以搭配使用, 全球通用, 靈活性高。

雲服務

通過雲服務, 輕鬆實現各種網絡穿透, 一步即可實現遠程監控, 從而拋棄了各種繁雜的網絡設置, 簡單易行, 十分方便。

DDNS (Dynamic DNS)

擴展了 DNS 將用戶端 IP 與其域名進行靜態映射的功能, 它可以將同一域名實時地解析為不同的動態 IP, 而不需要額外的人工干預。這在用戶端 IP 地址不斷發生變化的情況下, 尤其是在無線網路和 DHCP 環境中, 都有著極其重要的意義。

主要特點

- ▶ 通過雲服務, 輕鬆實現各種網絡穿透, 一步即可實現遠程監控, 從而拋棄了各種繁雜的網絡設置, 簡單易行, 十分方便;
- ▶ 擁有主輔兩種碼流, 主碼流本地存儲, 確保圖像高質量; 輔碼流網絡實時傳輸, 輕鬆解決帶寬瓶頸問題;
- ▶ 支援手機監控 (iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry) ;
- ▶ 支持多種網絡瀏覽器 (IE、Chrome、Firefox、Safari) ;
- ▶ 支持多路數高清網絡攝像機接入存儲; 最高可接入1080P;
- ▶ 支持VGA、HDMI同時1080P全高清輸出;
- ▶ 遠程訪問, 自帶域名服務功能 (ARSP), 遠程監控一鍵啓用;
- ▶ 強大的網絡服務 (支持DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP,EMAIL, 3G,WIFI,IP搜索,報警中心等);
- ▶ 標配ONVIF協議, 可以與支持ONVIF協議的前端IPC連接, 也可以與支持ONVIF的客戶。



| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1080P | H.264 | DDNS | Cloud Service | Mobile / Remote | Multi-language | VGA/HDMI | Dual Streaming |
| Video Standard | Video Compression | Network Service | Network Setup | Surveillance | Language | Video Output | Transmission |

產品規格

| 型號 | | BVN1008 |
|------|---------------------------|---------------------------------|
| 系統 | 主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 |
| | 操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色圖形化菜單操作界面，支持鼠標操作 |
| | 畫面顯示 | 1/4/9畫面 |
| 音視頻 | 標準 | 視頻：PAL, NTSC；音頻：G.711A |
| | 圖像編碼 | H.264(High Profile)； |
| | 監視質量 | 監視器：D1；VGA：高清；HDMI：高清 |
| | 回放質量 | 1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF |
| | 視頻接入 | 8路1080P/8路720P/16路D1 |
| | 移動偵測 | 支持 |
| | 對講 | 不支持 |
| 錄像回放 | 錄像方式 | 手動>報警>動態檢測>定時 |
| | 本地回放 | 1/2路回放(1080P模式)；4路回放(720P模式) |
| | 錄像查詢 | 時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索 |
| | 錄像保存 | 本機硬盤、網絡 |
| | 備份方式 | 網絡備份、USB移動硬盤、USB刻錄 |
| 接口 | 視頻輸入 | 無 |
| | 視頻輸出 | 1路BNC, 1路VGA, 1路HDMI |
| | 音頻輸入 | 無 |
| | 音頻輸出 | 1 RCA |
| | 報警輸入 | 無 |
| | 報警輸出 | 無 |
| | 網絡接口 | RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
| | 雲台控制 | 1個RS485；支持多種雲台協議 |
| | USB接口 | 2個USB接口 |
| 其它 | 硬盤接口 | 1個SATA接口（每個最大支持4T） |
| | ONVIF | 支持 |
| | 工作溫度濕度 | 0°C - + 55°C 10% - 90% |
| | 重量 | 975g |
| | 電源 | 12V/2A |
| 尺寸 | 255mm(長)*225mm(寬)*45mm(高) | |

應用領域



銀行



工廠



學校



車站



商舖



加油站



社區